

Ficha técnica

Marca
DINGLI
México

Equipo
Plataforma articulada

Modelo
BA16CRT



www.dmindustrial.mx

 **229 107 4743**

  **DMIIndustrial**



Medida	Métrico
Altura máxima de trabajo	16.07 m
Altura máxima de plataforma	14.07 m
Alcance máximo horizontal	8.14 m
Longitud total replegada A	7.05 m
Longitud total (modo transporte)	5.19 m
Ancho total (modo transporte)	2.33 m
Ancho de la plataforma B	2.55 m
Altura total replegada C	2.57 m
Canastilla (largo x ancho)	1.83 m / 0.79 m
Altura al suelo D	0.31 m
Distancia entre ejes E	2.30 m
Radio de giro (interior/exterior)	2.92 m / 4.49 m
Neumáticos	315/55 D20
Altura máxima de articulación	7.25 m

Medida	Métrico
Profundidad máxima de trabajo	1.06 m
Capacidad de carga máxima	250 Kg
Inclinación máxima	40%
Vel. de conducción (replegada)	6 Km/h
Vel. de conducción (elevada)	1.1 Km/h
Pendiente de trabajo máxima	X-5° / Y-5°
Rotación de contrapeso	360°
Rotación de canastilla	180°
Movimiento de pluma (jib)	132°
Peso total	7,780 Kg
Motor diesel	D1105/18kw
Tanque diesel	115 L
Tanque hidráulico	145 L

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Eje oscilante delantero
- Plataforma autonivelante
- Controles de joystick proporcionales
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación y descenso
- Sistema de protección antiplastamiento
- Sistema de detección de carga y diagnóstico de fallas
- Protección antiarranque del motor
- Apagado automático por fallo del motor
- Horómetro

